Кота	ВВК-1	ВВК-2	ВВК-3	ВВК-4
	ø (мм)	ø (мм)	ø (мм)	ø (мм)
+15.10		25		
+12.20	25	25	25	25
+9.30	25	32	25	25
+6.40	32	32	32	32
+3.50	32	32	32	32
±0.00	32	40	32	32
ХРМ				

ЗАБЕЛЕЖКИ:

1. Всички размери в проекта са дадени в метри и/или сантиметри.
2. Всички участъци на тръбопроводите да се изпълняват по мярка намясто.
3. Всички коти на тръбите са за дъно тръба.
4. При монтажа на тръбите, арматурите, фасонни части и парчета да се спазват изискванията на фирмата производител.
5. Вкопаните тръби в стените да имат минимално покритие 2 см.
6. Всички водопроводи тръби да се изолират с гумопореста изолация.

ЛЕГЕНДА:

- pe — Новопроектиран питейно-битов водопровод PE тръби PN16, в изкоп
- Новопроектиран питейно-битов водопровод PP тръби PN16, студена вода, в сграда
- Новопроектиран питейно-битов водопровод PP тръби PN20, гореща вода, в сграда
- Новопроектиран питейно-битов водопровод PE тръби PN20, циркулац. вода, в сграда
- Новопроектиран противопожарен водопровод стоманени поцинковани тръби, в сграда

ГАРАЖ 1 | ГАРАЖ 2 | ГАРАЖ 3

сервитут на БКТП по друг проект

странична регулационна граница

8стх15.45/30см | 7стх15.45/30см | 7стх15.45/30см

ВВК-1 ТØ32 ЦØ20 СØ32 | -0.45 к.д.тр.

ТØ32-L=4.80м ЦØ20-L=5.00м СØ32-L=5.35м

ВВК-2 ТØ40 ЦØ25 СØ40

-3.35= 711.65

СТЪЛБИЩНА КЛЕТКА

СК Ø2" с прис. щорц | ВПК Ø2" | L=0.55м Ø2"

ПК 2-1 Ø2" | ПК 2-2 Ø2"

ТØ40-L=1.45м ЦØ25-L=1.45м СØ40-L=1.55м

L=0.80м Ø2" | L=8.60м Ø2" | L=5.35м Ø2½"

ВВК-3 ТØ32 ЦØ20 СØ32 | ВВК-4 ТØ32 ЦØ20 СØ32

ТØ32-L=1.75м ЦØ20-L=2.10м СØ32-L=2.65м

ТØ32-L=0.95м ЦØ20-L=1.05м СØ32-L=1.15м

ТØ40-L=5.25м ЦØ25-L=5.25м СØ40-L=5.25м

ТØ50-L=2.35м ЦØ32-L=2.35м СØ50-L=2.35м

ТØ50-L=0.65м ЦØ32-L=0.85м СØ50-L=1.05м

ТØ20-L=2.65м ЦØ20-L=2.55м СØ20-L=2.75м

ВВК-5 ТØ20 СØ20

ТØ50-L=6.05м ЦØ32-L=5.95м СØ50-L=5.85м

L=7.40м Ø2½"

-3.35= 711.65

-0.50 к.д.тр. | -0.75 к.д.тр.

ТØ50-L=1.50м ЦØ32-L=1.40м СØ50-L=1.30м

ТØ50-L=2.20м СØ50-L=2.75м

L=5.15м Ø2½"

ТØ50-L=2.70м ЦØ32-L=4.90м СØ50-L=2.50м

ТØ20-L=1.20м СØ20-L=1.25м

ТØ50-L=1.40м ЦØ32-L=1.50м

к.д.тр. -0.71

ЦЕНТРАЛЕН ВОДОМЕР
СК Ø2½"
Мрежест филтър Ø2½"
Водомер DN63 (Ø2")
ОК Ø2½"
СК Ø2½"
Канала Ø½

-1.71= 713.29 | pe | L=1.90м Ø50 | СВО Ø75 PE по отделен проект

ВОДОМЕР - топла вода
СК Ø1½"
Водомер DN50 (1½")
ОК Ø1½"

Циркулационна помпа комплексна доставкя с абонатната станция

Абонатна станция по ОВК проект

АБОНАТНА

Р 1 | Р 2 | Р 3 | Р 4 | Р 5

странична регулационна граница | улична регулационна граница

МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА В УПИ XIII-ЗА ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО И ОБСЛ. ДЕЙНОСТИ, (ПИ №55871.515.6125)

МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА В УПИ VI-ЗА ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО И ОБСЛ. ДЕЙНОСТИ, (ПИ №5871.515.9969)

Част:	Проектант:	Подпис:
АРХ	арх. Найдена Тодорова	
СК	инж. Михаил Барзов	
Електро	инж. Атанас Атанасов	
ВиК	инж. Денчо Драгоев	
ОВК, ЕЕ	инж. Ваня Петрова	
Геод., ВП	инж. Виолина Симеонова	
ПиБ	л.арх. Наталия Борисова	
ПБ	инж. Румен Михайлов	

Община Перник:

Проектант:

Обект:

„Многофамилна жилищна сграда с подземен гараж разположена в УПИ XV - За жилищно строителство и обсл. дейности, (ПИ № 55871.515.6124), кв. 189, по плана на кв. Изток, гр. Перник, община Перник, област Перник"

Чертеж:

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ВОДОПРОВОД
на КОТА -3.35

Проектант:	част: ВиК
инж. Денчо Драгоев	лист: 02/14
	М 1:50
Възложител:	фаза: ТП
"ОРХИДЕЯ ПАРК" ЕООД	2025г.